

Lo-Carbon TEMPRA

Decentralizált Hővisszanyerős szellőzőberendezés



- 70% hővisszanyerés
- NA100 csatlakozás
- Manuális nyári Bypass
- Állítható alacsony sebességfokozat + emelt teljesítmény
- Max 22,5W fogyasztással, max 36dB(A) zajjal
- 46 cm-es falvastagságig beépíthető



Wagner Solar
HUNGÁRIA KFT.



Vent-Axia

Lo-Carbon TEMPRA

Decentralizált Hővisszanyerős szellőzőberendezés

- ✓ Alacsony energiafelhasználású EC/DC motorral szerelve
- ✓ 2 sebességfokozattal, melyből az alacsony fokozat állítható
- ✓ Folyamatos üzemre kialakítva
- ✓ IPX4-es védettséggel
- ✓ Alap kivitelű készülék folyamatos üzemű működésre, vagy kapcsolóról történő vezérlés szakaszos üzemmel
- ✓ Időrelés kivitelek állítható kivitelben max. 30 percig
- ✓ Időrelés (T modell) kivitelek magas fokozatra kapcsolása kapcsolóról vagy érzékelőről
- ✓ Páraérzékelős (H modell) kivitelek magas fokozatra kapcsolnak pára érzékelésekor vagy kapcsoló hatására

Modellek:

TEMPRA LP

Húzósinóros kivitel, folyamatos vagy szakaszos üzemre

TEMPRA LT

Időrelés kivitel, folyamatos vagy szakaszos üzemre

TEMPRA LH

Páraérzékelős kivitel, folyamatos vagy szakaszos üzemre

Műszaki paraméterek:

Típus	Légszállítás (m ³ /h)*	Felszereltség	Zajszint dB(A)*	Elektromos teljesítmény (W)*
TEMPRA LP	46,8 / 21,6 / 32,4 / 54	Húzózsínór	34 / 20 / 20 / 36	14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5
TEMPRA LT	46,8 / 21,6 / 32,4 / 54	Időrelé	34 / 20 / 20 / 36	14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5
TEMPRA LH	46,8 / 21,6 / 32,4 / 54	Páraé.+Időrelé	34 / 20 / 20 / 36	14,4 / 3,4 / 3,9 / 22,5

* A táblázatban szereplő értékek: Emelt teljesítmény/Alacsony fokozat1/Alacsony fokozat2/Szakaszos üzem

SIMPLY INSPAIRATIONAL

Vent-Axia[®]

Forgalmazó:

Wagner Solar Hungária Kft.

2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

Telefon: (27) 548 440, Fax: (27) 548 441, Mobil: (70) 610 3577

E-mail: info@wagnersolar.hu

Web: www.wagnersolar.hu