




Wagner Solar
HUNGÁRIA KFT.

Wagner Solar Hungária Kft
2120 Dunakeszi, Fóti út 92

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



GOLF Maxi és Standard Levegő/Víz Split

Alacsony hőmérsékletű fűtésre,
aktív hűtés (HK modellek)



| Típus | GMLW 9 | GMLW 14 | GMLW 19 | GMLW 60 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Hőforrás | Levegő | Levegő | Levegő | Levegő |
| Névl. fűtőtelj. A7/W35-nél | 9.9 kW | 15.1 kW | 20.1 kW | 69.7 kW |
| Névl. fűtőtelj. A2/W35 -nél | 8.5 kW | 12.7 kW | 17.1 kW | 60.1 kW |
| Max. előremenő hő- mérséklet* (Határérték) | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Tápfeszültség | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Elektromos telj. fel- vétel A7/W35 -nél | 2.2 kW | 3.4 kW | 4.6 kW | 16.5 kW |
| Biztosíték | 10 A | 16 A | 20 A | 63 A |
| Hűtőközeg | R 407C | R 407C | R 407C | R 407C |
| Kompresszor | Telj. herm. Scroll | Telj. herm. Scroll | Telj. herm. Scroll | Telj. herm. Scroll |
| Hőcserélő | Lemezes | Lemezes | Lemezes | Lemezes |
| Kondenzátoroldali tömegáram | 1.7 m ³ /h | 2.6 m ³ /h | 3.5 m ³ /h | 12.2 m ³ /h |
| Belső nyomáskülönbség | 0.07 bar | 0.1 bar | 0.17 bar | 0.15 bar |
| Elpárologtató-oldali tömegáram - Levegő | Lamellás - 4000 m ³ /h | Lamellás - 4000 m ³ /h | Lamellás - 8000 m ³ /h | Lamellás - 26000 m ³ /h |
| Keringtetőszivattyúk | beépített | beépített | beépített | külső |
| Beltéri egység méretei (Ma x Szé x Mé) | 1150 x 600 x 650 | 1150 x 600 x 650 | 1150 x 600 x 650 | 1850 x 695 x 585 |
| Kültéri egység méretei VHS (Ma x Szé x Mé) | 1242 x 1153 x 988 | 1242 x 1153 x 988 | 1242 x 1853 x 988 | 1242 x 2951 x 1288 |
| Kültéri egység méretei MSV (Ma x Szé x Mé) | 1075 x 1294 x 965 | 1075 x 1294 x 965 | 1075 x 2228 x 965 | - |
| Beltéri egység súlya | 120 kg | 130 kg | 143 kg | 320 kg |
| Kültéri egység súlya | 94 / 93 kg | 94 / 93 kg | 126 / 136 kg | 213 / - kg |



Telefon: +36 27 548 440
info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu