



**Wagner Solar**  
HUNGÁRIA KFT.

Wagner Solar Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



## GOLF Maxi plus Levegő/Víz Split

Alacsony hőmérsékletű fűtésre /  
radiátoros fűtésre (R modellek),  
aktív hűtés (HK modellek)



Típus	GMLW 9 plus	GMLW 14 plus	GMLW 19 plus	GMLW 25 plus	GMLW 35 plus
Hőforrás	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő	Levegő
Névleges fűtőteljesítmény A7/W35 -nél	10.0 kW	13.8 kW	19.3 kW	26 kW	34.8
Névleges fűtőteljesítmény A2/W35 -nél	8.5 kW	11.6 kW	16.8 kW	22.1 kW	29.5
Max. előremenő hőmérséklet* (Határérték)	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Tápfeszültség	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Elektromos telj. felvétel A7/W35 -nél	2.2 kW	3.2 kW	4.4 kW	5.8 kW	7.9 kW
Biztosíték	10 A	16 A	20 A	25 A	25 A
Hűtőközeg	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Kompresszor	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll
Hőcserélő	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes
Kondenzátoroldali tömegáram	1.7 m <sup>3</sup> /h	2.5 m <sup>3</sup> /h	3.4 m <sup>3</sup> /h	4.4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
Belső nyomáskülönbség	0.07 bar	0.09 bar	0.16 bar	0.17 bar	0.22 bar
Elpárologtató-oldali tömegáram - Levegő	Lamellás - 4000 m <sup>3</sup> /h	Lamellás - 4000 m <sup>3</sup> /h	Lamellás - 8000 m <sup>3</sup> /h	Lamellás - 8000 m <sup>3</sup> /h	Lamellás - 9800 m <sup>3</sup> /h
Keringtetőszivattyúk	beépített	beépített	beépített	külső	külső
Beltéri egység méretei MaXSzéXMé	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650
Kültéri egység méretei VHS (Ma x Szé x Mé)	1242 x 1153 x 988	1242 x 1153 x 988	1242 x 1853 x 988	1242 x 1853 x 988	1242 x 1853 x 988
Kültéri egység méretei MSV (Ma x Szé x Mé)	1075 x 1294 x 965	1075 x 1294 x 965	1075 x 2228 x 965	1075 x 2228 x 965	1075 x 2228 x 965
Beltéri egység súlya Kültéri egység súlya VHS/MSV	124 kg 94 / 96 kg	135 kg 94 / 96 kg	148 kg 126 / 145 kg	160 kg 141 / 175 kg	164 kg 159 / 180 kg



Telefon: +36 27 548 440  
info@wagnersolar.hu  
www.wagnersolar.hu