



GOLF Midi plus és Maxi plus Fagyálló/Víz

**Alacsony hőmérsékletű fűtésre /
radiátoros fűtésre
Aktív hűtés (HK modellekkel)**
(Nincs hűtés a GMSW 10 plus S modellnél)



Típus	GMSW 7 plus	GMSW 10 plus	GMSW 10 plus S	GMSW 12 plus	GMSW 15 plus	GMSW 17 plus
Hőforrás	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló
Névleges fűtőteljesítmény	7.2 kW	10.2 kW	11.1 kW	12.2 kW	14.7 kW	16.8 kW
Névleges üzemi értékek	B0/W35	B0/W35	B0/W35	B0/W35	B0/W35	B0/W35
Max. előremenő hőmérséklet	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Tápfeszültség	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Elektromos telj. felvétel	1.5 kW	2.1 kW	2.1 kW	2.5 kW	3 kW	3.4 kW
Biztosíték	10 A	10 A	10 A	13 A	16 A	16 A
Hűtőközeg	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Kompresszor	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll
Hőcserélő	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes
Kondenzátoroldali tömegáram	1.2 m ³ /h	1.7 m ³ /h	1.84 m ³ /h	2.1 m ³ /h	2.5 m ³ /h	2.9 m ³ /h
Belső nyomáskülönbség	0.09 bar	0.1 bar	0.04 bar	0.09 bar	0.1 bar	0.1 bar
Elpárologtató-oldali tömegáram - Fagyálló	1.7 m ³ /h	2.4 m ³ /h	2.7 m ³ /h	2.9 m ³ /h	3.5 m ³ /h	4 m ³ /h
Belső nyomáskülönbség	0.17 bar	0.21 bar	0.1 bar	0.18 bar	0.21 bar	0.19 bar
Keringtetőszivattyú	beépített	beépített	beépített	beépített	beépített	beépített
Méret (Ma x Szé x Mé)	1150 x 400 x 650	1150 x 400 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650
Súly	115 kg	119 kg	124 kg	132 kg	138 kg	142 kg

