



Wagner Solar
HUNGÁRIA KFT.

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



GOLF Midi plus és Maxi plus Direkt-elpárolgató/Víz

**Alacsony hőmérsékletű fűtésre /
radiátoros fűtésre.
Aktív hűtés (HK modellek)**



Típus	GMDW 8 plus	GMDW 11 plus	GMDW 13 plus	GMDW 15 plus	GMDW 18 plus
Hőforrás	Talaj	Talaj	Talaj	Talaj	Talaj
Névleges fűtőtelj. G4/W35-nél*	8.8 kW	12.3 kW	14.5 kW	17.7 kW	21.2 kW
Névleges fűtőtelj. G-1/W35-nél**	6.6 - 7.4 kW	9.2 - 10.3 kW	11 - 12.2 kW	13.2 - 14.9 kW	16 - 17.4 kW
Max. előremenő hőmérséklet	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Tápfeszültség	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Elektromos telj. felvétel G4/W35 -nél	1.6 kW	2.2 kW	2.6 kW	3.1 kW	3.8 kW
Biztosíték	10 A	10 A	10 A	13 A	16 A
Hűtőközeg	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Kompresszor	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll
Hőcserélő	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes
Kondenzátoroldali tömegáram	1.5 m ³ /h	2.1 m ³ /h	2.5 m ³ /h	3.0 m ³ /h	3.6 m ³ /h
Belső nyomáskülönbség	0.1 bar	0.14 bar	0.12 bar	0.14 bar	0.14 bar
Elpárolgató	Közv. cső-elpárolgató	Közv. cső-elpárolgató	Közv. cső-elpárolgató	Közv. cső-elpárolgató	Közv. cső-elpárolgató
Elpárolgatókörök száma ***	5	7	8	10	12
Keringtetőszivattyú	beépített	beépített	beépített	beépített	beépített
Méretek (Ma x Szé x Mé)	1150 x 400 x 650	1150 x 400 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650
Súly	112 kg	120 kg	128 kg	133 kg	140 kg

*Standard mérési körülmények az eHPA/DACH tanúsítványhoz (B0/W35-höz közelítő állapot). Teljesítményteszt: Arsenal Research. **Hőigénynek megfelelő méretezés esetén. ***Standard kivitel. A minimális, illetve maximális beépíthető mennyiség a készülék adatlapján található.



Telefon: +36 27 548 440
info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu