



**Wagner Solar**  
HUNGÁRIA KFT.

Wagner Solar Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



## GOLF Midi plus és Maxi plus Víz/Víz

**Alacsony hőmérsékletű fűtésre /  
radiátoros fűtésre.  
Aktív hűtés (HK modellekkel)**



Típus	GMWW 10 plus	GMWW 13 plus	GMWW 15 plus	GMWW 19 plus	GMWW 23 plus
Hőforrás	Víz	Víz	Víz	Víz	Víz
Névleges fűtőteljesítmény	9.7 kW	13.6 kW	15.4 kW	19.1 kW	22.8 kW
Névleges üzemi adatok	W10/W35	W10/W35	W10/W35	W10/W35	W10/W35
Max. előremenő hőmérséklet	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Tápfeszültség	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Elektromos telj. felvétel	1.6 kW	2.2 kW	2.5 kW	3.1 kW	3.7 kW
Biztosíték	10 A	10 A	13 A	16 A	16 A
Hűtőközeg	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Kompresszor	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll
Hőcserélő	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes
Kondenzátoroldali tömegáram	1.7 m <sup>3</sup> /h	2.3 m <sup>3</sup> /h	2.6 m <sup>3</sup> /h	3.3 m <sup>3</sup> /h	3.9 m <sup>3</sup> /h
Belső nyomáskülönbség	0.15 bar	0.17 bar	0.13 bar	0.16 bar	0.16 bar
Elpárologtató-oldali tömegáram - Víz	1.7 m <sup>3</sup> /h	2.4 m <sup>3</sup> /h	2.8 m <sup>3</sup> /h	3.4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
Belső nyomáskülönbség	0.16 bar	0.18 bar	0.14 bar	0.17 bar	0.17 bar
Keringtetőszivattyú	beépített	beépített	beépített	beépített	beépített
Méret (Ma x Szé x Mé)	1150 x 400 x 650	1150 x 400 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650
Súly	110 kg	114 kg	125 kg	131 kg	135 kg



Telefon: +36 27 548 440  
info@wagnersolar.hu  
www.wagnersolar.hu