



Wagner Solar
HUNGÁRIA KFT.

Wagner Solar Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 92.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK



Golf Midi plus VX és Maxi VX Fagyálló/Víz – 230 V

**Alacsony-hőmérsékletű fűtésre,
radiátoros fűtésre.
Aktív hűtés (HK modellekkel)**



Típus	GMSW 7 plus VX	GMSW 10 plus VX	GMSW 15 VX	GMSW 18 VX
Hőforrás	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló	Fagyálló
Névleges fűtőteljesítmény	6.6 kW	9.6 kW	11 kW	15.7 kW
Névleges üzemi értékek	B0/W35	B0/W35	B0/W35	B0/W35
Max. előremenő hőmérséklet	65 °C	65 °C	55 °C	55 °C
Tápfeszültség	230 V	230 V	230 V	230 V
Elektromos telj. felvétel	1.5 kW	2.2 kW	2.5 kW	3.5 kW
Biztosíték	16 A	25 A	25 A	32 A
Hűtőközeg	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Kompresszor	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll	Telj. herm. Scroll
Hőcserélő	Lemezes	Lemezes	Lemezes	Lemezes
Kondenzátoroldali tömegáram	1.1 m ³ /h	1.7 m ³ /h	1.9 m ³ /h	2.7 m ³ /h
Belső nyomáskülönbség	0.08 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.12 bar
Elpárologtató-oldali tömegáram - Fagyálló	1.5 m ³ /h	2.2 m ³ /h	2.6 m ³ /h	3.7 m ³ /h
Belső nyomáskülönbség	0.13 bar	0.17 bar	0.14 bar	0.25 bar
Keringtetőszivattyú	beépített	beépített	beépített	beépített
Méret (Ma x Szé x Mé)	1150 x 400 x 650	1150 x 400 x 650	1150 x 600 x 650	1150 x 600 x 650
Súly	115 kg	119 kg	132 kg	138 kg



Telefon: +36 27 548 440
info@wagnersolar.hu
www.wagnersolar.hu